

**報道関係 各位**

会社名 株式会社キトー  
代表者名 代表取締役社長 鬼頭 芳雄  
コード番号 6409 (東証 第一部)  
問合せ先 東アジア事業本部 販売促進グループ  
TEL : 03-5908-0172

## 2速インバータ標準装備、3重の安全機能 「キトー電気チェーンブロックEQ」 日本で発売開始

ホイスト・クレーンの株式会社キトー（本社：山梨県中巨摩郡、代表取締役社長：鬼頭芳雄）は、2012年から欧州市場および中国市場で先行発売しておりました「キトー電気チェーンブロックEQ」を、2013年4月1日より日本市場において発売開始しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

キトーは、業界のリーディングカンパニーとして、常に、お客様にご満足頂ける製品をお届けできるよう、日々、研究・開発に邁進し、多くのノウハウを積み重ねて参りました。「キトー電気チェーンブロックEQ」は全タイプにインバータを標準装備し、機械的な制御を電氣的な制御に変更するなど、インバータの機能および特性を最大限活用することで、従来どおりの本体剛性と高機能を保ちながら、軽量かつコンパクトなボディに仕上げております。また、インバータへの機能集約により、メンテナンス対象部品を大幅に削減するなど、お客様の安全性および生産性の向上に寄与できる製品となっております。

電子式オーバーロードリミッター、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチ等の安全機能に加え、作業効率の向上を実現する無負荷高速機能等を標準装備するとともに、オシボタンのデザインを一新するなど、従来の電気チェーンブロックとは一線を画すスタイリッシュなデザインに仕上げました。

### 発売開始

2013年4月1日

### 価格

オープン価格



### 主な特長

- ① 機能性  
標準装備の2速インバータが、荷の振動を抑え、滑らかな動きを実現。また、無負荷時の運転速度が高速運転の1.3倍となる「無負荷高速機能」を標準搭載しました。  
ハンドリングのしやすさから作業効率向上まで、機能性にとんだ製品となっております。
- ② 安全性  
電子式OLL（オーバーロードリミッター）、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチを標準装備し、3重の安全機能で安全性の追求をはかりました。
- ③ 保守性  
インバータへの機能集約により部品点数を削減。メンテナンス対象部品を最小限に抑え、メンテナンス作業の効率化と交換部品の最少化により、経済的なメリットも得られます。
- ④ 操作性  
作業効率および生産性の向上に寄与するオシボタンスイッチは、手元に馴染むユニークなデザインです。従来のオシボタンスイッチに比べ押圧も軽減されており、長時間の操作でも疲れを感じにくい形状となっております。



### 製品ラインナップ

125kg、250kg、490kg、980kg の4機種をご用意致しました。

容量	形式	標準揚程	標準オシボタン長さ	巻上速度 (m/min)			モータ出力	反復定格	概算質量 (揚程 4m)
				高速	低速	無負荷高速			
125kg	EQ001IS	4m	3.5m	17.0	2.8	22.1	0.5kW	40/20 %ED	31kg
250kg	EQ003IS			10.0	1.7	13.0			
490kg	EQ004IS			7.6	1.3	9.9	0.75kW		33kg
980kg	EQ009IS			7.1	1.2	9.2	1.5kW		43kg

以上

本件に関するお問い合わせ先

株式会社キトー 販売促進グループ：浅川、桜井（電話：03-5908-0172）

i-asakawa@kito.co.jp

s-sakurai@kito.co.jp