

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大舘 宗徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
 TEL : 06-6226-7343

PRESS RELEASE



世界基準THX20周年にふさわしい先進モデル シアター&ハイレゾAVレシーバーが登場 Wi-Fi/Bluetooth、DSDのネットワーク機能も充実

AVレシーバー TX-NR929

映像や音声フォーマットの高品質化が年々進み、ネットワークオーディオに対する注目が高まる中、オンキヨーは常に洗練された機能とピュアオーディオの音質技術を搭載したハイパフォーマンスなAVレシーバーを提案し、市場でも多くの支持をいただけてきました。そしてこのたび、魅力的な機能とピュアオーディオ譲りのサウンドをベースに、Bluetooth機能及びWi-Fi(無線LAN)を内蔵した9.1ch対応のAVレシーバー TX-NR929を発売いたします。Bluetooth機能を利用してスマートフォン等の端末内の音楽を手軽にワイヤレスで再生できるほか、Wi-Fi機能を利用したワイヤレスネットワークを構築することで、radiko.jpやTuneInなど、話題のインターネットラジオもクリアなサウンドでお楽しみいただけます。また、WAVやFLACによるスタジオマスター192kHz/24bitハイレゾ音源やドルビーTrueHD(7.1ch)、高品位なフォーマットとして注目を集めるDSD音源の再生にも対応するなど、ネットワークオーディオの魅力も存分にご体感いただけるモデルです。スマートフォンを利用して手で簡単に操作ができるOnkyo Remoteアプリもご使用いただけますので、豊富な機能を快適に操作することが可能です。さらに、多彩な高品位音声フォーマットを細部まで鮮やかに再現するために、高級Hi-Fiアンプで用いられる3段インバーテッドダーリントン回路や独自のワイドレンジアンプ技術 WRATを採用するなど、音質技術を惜しみなく結集しました。接続するスピーカーの特性やお好みに合わせたセッティングを楽しめる、Digital Processing Crossover Network機能も搭載し、ハイクオリティなオーディオの世界も十分に堪能していただける仕様に仕上がっています。

ホームシアターの世界基準THXとのパートナーシップ20周年を迎える本年、あらゆるコンテンツの魅力を最大限に引き出すポテンシャルを備えたTX-NR929は、THX20周年記念モデルと呼ぶにもふさわしいハイグレードなAVレシーバーです。

ONKYO

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口 瞳 TEL.03-3548-2613
 写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
 掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



TX-NR929(B)

9.1ch対応AVレシーバー

¥189,000(税込) 7月下旬発売予定

- AndroidスマートフォンやiPhoneなどの端末内音楽をワイヤレスで再生できるBluetooth機能搭載※1
- ワイヤレスでネットワークが構築できるWi-Fi機能を内蔵
- FLAC/WAVによる192kHz/24bitハイレゾ音源やApple Losslessなど、多彩な高品位フォーマットのネットワーク再生に対応
- 高品位フォーマットとして注目されるDSDについては、USB再生に加えてネットワーク再生にも対応
- ドルビー TrueHDによる7.1chサラウンド音楽配信に対応
- ネットワーク上の様々なストリーミングサービスに対応 (radiko.jp/AUPEO!/TuneIn)※2
- シアターサウンドの世界基準THX Select2 Plusに準拠
- 新たな音質のこだわりを楽しめる Digital Processing Crossover Network機能を搭載
- 5.1chなどの音声信号からフロントハイ/ワイドを含むサラウンド信号の生成も可能な「DTS Neo:X」に対応
- 5.1ch以下のオペレーション時にフロントL/RchのDAC回路がディファレンシャル動作に自動切り換え
- 3段インバーテッドダーリントン回路、グランド電位安定化技術などの音質技術を惜しみなく投入
- フロントパネルには制振性に優れたアルミ素材を採用
- 4Kアップスケーリング、4Kパススルーに対応したHDMI端子を装備
- iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンがAVレシーバーのリモコンに。専用アプリ「Onkyo Remote」に対応※3

品番	TX-NR929		
定格出力	各チャンネル150W(6Ω、全高調波歪率0.08%以下、1ch駆動時、JEITA)		
実用最大出力	各チャンネル230W(6Ω、1kHz、1ch駆動時、JEITA)		
周波数特性	5Hz~100kHz(+1dB/-3dB、Directモード)		
HDMI端子	入力×9	出力×2	
映像入力端子	コンポーネント×2	コンポジット×5	アナログ×1
映像出力端子	コンポーネント×1	コンポジット×1	
音声入力端子	デジタル×6		アナログ×7
音声出力端子	アナログ×2(ZONE2/3)	11chプリアウト×1	サブウーファー×2
最大外形寸法	幅435×高さ198.5×奥行437.5mm		
質量	18.5kg		
付属品	リモコン		

※1 本機と同じプロファイルに対応する必要があります。

※2 radiko.jpの対応(聴取可能)エリア、対応放送局については、radiko.jpのwebサイト(<http://radiko.jp>)をご覧ください。

※3 本機と無線LANルーターとの接続が必要です。

ONKYO®