

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大舘 宗徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
 TEL : 06-6226-7343



DSD5.6MHzのネットワーク再生、 最新HDMI規格 & HDCP2.2に対応した 先進のミドルクラスAVレシーバーが登場

AVレシーバー TX-NR838

映像フォーマットやネットワークオーディオは年々進化しており、4K(Ultra HD)映像やハイレゾ音源といった高品位なコンテンツは今後さらに拡大していくことが予想されます。そのような環境の中、オンキヨーは2014年3月にDSD5.6MHzのネットワーク再生に対応し、4K/60pの次世代映像伝送を実現する最新HDMIに準拠したエントリーAVレシーバーを発表いたしました。

そしてこの度、その上位モデルとなるTX-NR838を発表いたします。DSD5.6MHzのネットワーク再生、最新のHDMI規格への準拠、4Kコンテンツへの採用が推奨されている著作権保護技術HDCP2.2への対応といった先進性はそのままに、オンキヨーが培ってきた音質技術をより贅沢に搭載したミドルクラスAVレシーバーです。ハイクオリティなコンテンツをより細部まで鮮やかに再現するため、アンプの地力を飛躍的に向上させる「3段インバーテッドダーリントン回路」や特許回路技術の「VLSC」などの基幹技術を投入し、よりスピーカーを力強くドライブするため強力な電源回路「H.C.P.S」を採用。フロントパネルには制振性に優れたアルミ素材を使用するなど、音の再生クオリティにこだわり抜いた1台です。

オンキヨーが長年ピュアオーディオで培ってきた技術力やノウハウをAVレシーバーにも取り入れ、スペックだけに捉われることなく、実再生時に音声信号に対していかに忠実にスピーカーをドライブするかに重点を置いて、体感時のリアルなクオリティを高めることに注力してまいりました。今後も高い再生能力と機能性をあわせ持つ製品提案だけではなく、再生される音を通じてアーティストの方々やコンテンツ制作者の想いや情熱までも伝わるような製品をお届けするべく、「Emotion. Delivered.」というコンセプトのもと製品開発を継続してまいります。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 湊口 瞳 TEL.03-3548-2613
 写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
 掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



TX-NR838(B)
7.1ch対応AVレシーバー
¥130,000(税抜) 5月下旬発売予定

- DSD5.6MHzまで再生可能。多彩な高品位フォーマットのネットワーク再生に対応する「Home Media」機能※1
- USBメモリでもDSD2.8MHzやFLAC/WAVなどが再生可能※2
- 最新のHDMI規格に準拠。4K/60p※3 などの高スペックでの4K映像伝送に対応
- 4Kコンテンツの著作権保護技術HDCP2.2にもいち早く対応
- AndroidスマートフォンやiPhoneなどの端末内音楽が楽しめるBluetooth搭載※4
- ワイヤレスでネットワークが構築できるWi-Fi機能を内蔵
- リスニングスタイルによって選べるインターネットラジオ (radiko.jp※5/tunein など)
- iPod touch/iPhone、AndroidスマートフォンがAVレシーバーのリモコンに。専用アプリ「Onkyo Remote」に対応※6
- 必要のないデジタル回路をシャットオフし、アナログ再生に集中させる「Pure Direct Analog Path機能」搭載
- 3段インバーテッドダーリントン回路、グランド電位安定化技術などの音質技術を惜しみなく投入
- DACは信頼性の高いバーブラウン192kHz/24bitDACを搭載
- DSPは32bitをデュアル搭載
- フロントパネルには制振性に優れたアルミ素材を採用

定格出力	各チャンネル145W(6Ω、全高調波歪率0.08%以下、非同時駆動、JEITA)
実用最大出力	各チャンネル230W(6Ω、非同時駆動、JEITA)
周波数特性	5Hz ~ 100kHz(+1dB/-3dB、Directモード)
HDMI端子	入力: 7 出力: 2
映像入出力端子	入力: コンポーネント×1 コンポジット×4 出力: コンポーネント×1 コンポジット×1
音声入出力端子	入力: デジタル×5 アナログ×8(PHONO×1含む) 出力: アナログ×2(ZONE 2/3) 7chプリアウト×1 サブウーファー×2 ヘッドホン×1
最大外形寸法	幅435×高さ198.5×奥行き400mm(無線LAN用アンテナ直立時: 高さ261.2mm)
質量	15.5kg
付属品	リモコン(RC-882M)、他

※1 その他MP3/WMA /WMA Lossless/AAC/Ogg Vorbis/LPCM/Dolby TrueHD/WAV/FLACを再生することができます。

*製品詳細は (<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/avamplifier.htm>) の「AVアンプ」をご確認ください。

※2 その他MP3/WMA /WMA Lossless/AAC/Ogg Vorbis/LPCM/Dolby TrueHDを再生することができます。

*製品詳細は (<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/avamplifier.htm>) の「AVアンプ」をご確認ください。

※3 HDMI2.0規格基準のYCbCr4:2:0 横3840画素×縦2160画素および横4096画素×縦2160画素の映像信号

※4 本機と同じプロファイルに対応している必要があります。

※5 radiko.jpの対応(聴取可能) エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWebサイト (<http://radiko.jp>) をご覧ください。

※6 本機と無線LANルーターとの接続が必要です。

ONKYO®