

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大 舩 宗 徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中 野 宏
 TEL : 06-6226-7343

PRESS RELEASE



アナログ音源にこめられた制作者の想いもリスナーへ。 基本性能を高め再生品質にこだわった、 本格マニュアルレコードプレーヤー

マニュアルアナログレコードプレーヤー CP-1050

音源にこめられた制作者の想いまでもリスナーへ届ける。オンキヨーは「Emotion.Delivered.」というコンセプトを掲げ、アーティストや制作者の想いや情熱までも伝わるような製品をお届けするべく、製品開発を続けています。近年音源のデジタル化が進む中、「ハイレゾ音源＝マスター音源」というイメージが定着しつつあります。しかし、「マスタークオリティ」はデジタルだけでなくアナログにも同様に言えます。この度オンキヨーは、アナログ音源を「マスタークオリティ」で楽しみ尽くすために、再生品質にこだわった本格マニュアルレコードプレーヤーを発売いたします。

正確で滑らかな回転が得られるダイレクトドライブ方式をベースに、共振を抑えるアルミダイキャスト製ブラッター、軽針圧カートリッジにも対応する高感度トーンアームを装備するなど、アナログレコードに刻まれた音楽を余すことなく再生することを目標に、基本性能の充実を図りました。高度にバランスしたこれらのキーパーツは、制振性に優れハウリングに対しても有利となるよう、強固なMDF製キャビネットにマウントされています。また、レコードプレーヤーは正確な回転が必要とされるため、減速機構を持たない超低速ブラシレスDCサーボモーターを搭載。振動の発生を低減し、音溝に込められた繊細な音楽情報を正確に再現いたします。さらに、電流波形を見直すことにより、より滑らかな電流で駆動させることが可能となり、ダイレクトドライブの弱点とされるコギング現象を緩和しています。アーム部には、音溝に正確に追従する高感度スタティックバランス式S字アームを採用するなど、随所にこだわりの仕様を施しました。

今後も「Emotion.Delivered.」をコンセプトに、アナログ・デジタル問わず、制作者の意図を忠実にお届けすることができる機器を提案してまいります。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキヨーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 上田 TEL.03-3548-2613
 写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
 掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



CP-1050(D)
 マニュアルレコードプレーヤー
 オープン価格 1月下旬発売予定

- 本格マニュアルレコードプレーヤー
 - キャビネットは、スピーカーにも使用する強固なMDF材を採用
 - 正確で滑らかな回転が得られるクォーツロック・ダイレクトドライブ方式を採用
 - 共振を抑えるアルミダイキャスト製ブラッター搭載
 - 音溝に正確に追従する高感度スタティックバランス式S字アームを採用
 - 超低速ブラシレスDCサーボモーター搭載
 - 2スピード 33/45rpm対応
 - 外部振動を効果的に抑える、高さ調整可能なインシュレーター搭載
 - アンチスケーティング機構を採用
 - 安心して針先の上げ下げができるアームエレベーション機構を装備
 - RCA金メッキ音声出力端子搭載
- ※フォノイコライザーは搭載していません。

○ターンテーブル部

駆動方式	ダイレクトドライブ
回転数	33 1/3rpm、45rpm
ワウ・ブラッター	0.15%以下
S/N比	60dB以上
ターンテーブル	アルミダイキャスト製 直径305mm
モーター	ブラシレスDCモーター
起動トルク	1.0kgf-cm/A以上

○トーンアーム部

形式	スタティックバランスS字型トーンアーム
アーム有効長	230mm
オーバーハング	15mm
トラッキングエラー角	3度以内
針圧可変範囲	0~4g
適合カートリッジ質量	15~20g(ヘッドシェルを含む)

○カートリッジ部

形式	MM型
負荷抵抗	47kΩ
出力電圧	2.5mV ± 3dB
針圧	3.5g ± 0.5g
交換針	DN-105ST
カートリッジ質量	5g
ヘッドシェル質量	10g

○総合

電源	AC100V,50/60Hz
消費電力	4W
音声出力	RCA出力端子
寸法	幅450mm、高さ158mm、奥行367.5mm
質量	8.6kg

付属品

ラバーマット×1、ヘッドシェル/MMカートリッジ×1、EPLレコード用アダプター×1、ダストカバー×1、
 ダストカバー用ヒンジ×2、アース付ピンケーブル×1、電源コード×1



スタティックバランスS字型トーンアーム



強固なMDF製キャビネット



RCA金メッキ音声出力端子

ONKYO®