

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大船 宗徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏
 TEL : 06-6226-7343

PRESS RELEASE



単品で組み合わせて、お好みのスピーカーで朗々と奏でる。 オーディオの醍醐味をしっかりと味わえる クラスを超えたエントリー・プリメインアンプが登場

ステレオ・プリメインアンプ A-9010

iPodなどのポータブルプレーヤーの登場以降、外出先で音楽を楽しむ利便性重視のリスニングスタイルが浸透し、ポータブルオーディオはホームオーディオと両輪で音楽人口を拡大してきました。さらには、ポータブルユーザーの中にも利便性だけでなく質を求める方が急増し、高品質なハイレゾ音源の普及へと繋がって参りました。また一方で、ホームオーディオの世界でも一部のコア層だけのものとなっていたレコードの価値が音楽ファンにも再認識され、ソフトの売上げはここ数年右肩上がりの伸びを続けており、ポータブルオーディオの世界と同じように、手間をかけても質がいいものを選ぶ「音へのこだわり」が見直されつつあります。

そのような中、このたび発表するプリメインアンプA-9010は、音楽ファンが求める高品位なオーディオスタイルの入口となるフルサイズ単品コンポの入門機に位置付けられ、近年盛り上がりを見せるレコードプレーヤーも接続してお楽しみ頂けるよう高性能フォノイコライザー回路を搭載し、実用機として十分な実力を持ったプリメインアンプです。ミニコンポなどのシステムコンポからのステップアップや、ポータブル機器からホームオーディオへの楽しみの幅の拡大など、ゆったりと音楽を楽しむ時間を味わって頂けるよう、また単品コンポの音の違いを愉しんで頂けるよう、アンプの基本性能である「音質」をしっかりと見つけました。様々なスピーカーとの組み合わせでも朗々と豊かな音色を奏でられるよう音作りのヒントを求めイギリスを中心にヨーロッパで入念なサウンドチューニングを施し、厚みある中域に支えられたクリアかつエネルギッシュな音色に仕上がりました。また入門機にふさわしく必要な機能をシンプルにまとめ上げながらも、アルミ押し出し材のヒートシンクをはじめ、スピーカーケーブルとの確実な接続を可能とする金メッキ仕様スピーカーターミナル、カップリングコンデンサーにはオーディオグレードコンデンサーとして定評あるNichicon社製Fine Goldを採用するなど、音質へと大きく影響する部品には随所にハイグレードパーツを惜しみなく投入しています。USB-DACとセットして話題のハイレゾ音源を楽しんだり、レコードのアナログ音源やスタンダードなCD音源まで、お好みのプレーヤーと組み合わせて無限に広がる単品コンポーネントの世界をぜひお楽しみください。

ONKYO®

プレスお問合せ先 オンキョーマーケティングジャパン株式会社 営業企画課 清崎 TEL.03-3548-2613
 写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください
 掲載時のお客様お問合せ先 オンキョーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



WRAT
WIDE RANGE AMP TECHNOLOGY

A-9010(S)
ステレオ・プリメインアンプ
¥40,000(税別) 3月上旬発売予定

- イギリスを中心にヨーロッパにてサウンドチューニングを施し、厚みのある中域とクリアでエネルギーギッシュなサウンドを実現
- カップリングコンデンサーにはオーディオグレードコンデンサーとして定評あるNichicon社製Fine Goldを採用
- アルミ押し出し材を使用したヒートシンク
- スピーカーケーブルとの確実な接続を可能とする金メッキ仕様スピーカーターミナル
- パーツを一つずつ厳選して基板にレイアウトする、信頼性の高いディスクリート構成を採用
- スピーカー出力の手前に配置されるリレーを排し、電子式に置き換えることで接点を減らし、出力経路をシンプル化
- 低NFB(ネガティブフィードバック)、ハイカレント、ローインピーダンスドライブ設計
- アナログレコードプレーヤーも楽しめる高性能フォノイコライザーを搭載
- 信号経路を短縮化するDIRECT機能搭載
- 入力ソースが無音状態で約20分間本機を操作しなかったときに、自動的にスタンバイへ移行するオートスタンバイ機能

定格出力	44W+44W(8Ω、1kHz、0.08%以下THD、2ch駆動時)
実用最大出力	85W+85W(4Ω、1kHz、2ch駆動時、JEITA)
周波数特性	10Hz~100kHz/+1dB、-3dB(LINE1)
SN比	92dB(LINE、IHF-A)、78dB(PHONO、MM、IHF-A)
適応インピーダンス	4~16Ω
音声入出力端子	入力: LINE IN×5(前面:1、背面:4)、PHONO(MM)×1 出力: LINE OUT×1、PHONES(φ6.3mm)×1
最大外形寸法	435(幅)×129.5(高さ)×332.5(奥行)mm
質量	6.4kg
付属品	リモコン(RC-902S)

* 製品詳細は、(<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/purecomponents/index.htm>)の「プリメインアンプ」ページをご覧ください

ONKYO®