

各 位

会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)
 代表者名 代表取締役社長 大 舘 宗 徳
 問合せ先 代表取締役副社長 中 野 宏
 TEL : 06-6226-7343

ONKYO®



最新のオブジェクトオーディオにフル対応。 その魅力を余すところなく引き出すため、アンプの地力を高めた オンキヨー AVレシーバーの中級機「TX-RZ800」が登場。

AVレシーバー TX-RZ800(B)

オンキヨーではこの度、Dolby Atmosに加えて、最新のDTS:Xにも対応したミドルクラスAVレシーバーTX-RZ800を発売いたします。本年6月に発売したTX-NR646Iは、Dolby Atmosに加えDTS:Xという話題のオブジェクトオーディオに対応することで大変多くのお客様にご支持頂いております。TX-RZ800は機能面では、TX-NR646I同様にDolby AtmosとDTS:X※とともにWAV、FLAC、DSDなどのハイレゾ音源や4K映像パススルー出力(HDCP2.2準拠)に対応し、現在の最新規格のオーディオ&ビジュアルを余すことなくお楽しみ頂けます。TX-RZ800では、それらの最新のサラウンドやハイレゾ音源をよりハイクオリティでお楽しみいただくために、オンキヨー60年のアンプ作りのノウハウを積み上げ、徹底的なノイズ対策と強力なスピーカードライブを実現しました。ノイズ低減のために、オンキヨー独自のデジタルノイズを除去するフィルター回路「VLSC」を搭載(フロント2ch)。またパワーアンプ部の基板を1chごとに垂直に配置して左右シンメトリーにレイアウトすることで、チャンネル間の条件差を無くし、信号経路を最短化してノイズの混入を極力排除しています。

強力なスピーカードライブ実現のためには、エンジニアが試聴を繰り返し採用したカスタムメイドの大型電源トランスや大容量コンデンサー(15,000μF)により、瞬時電流供給能力を高め、ローインピーダンスの4Ωスピーカーも力強くドライブするとともに、再生周波数特性も5Hz~100kHzを確保しています。

またHDMI端子は、次世代Blu-ray規格で採用される輝度の拡張技術「HDR」と広い色域をカバーするBT.2020Iにパススルーで対応しているため将来の対応Blu-ray発売時にもお使い頂ける安心設計です。

オンキヨーでは、これからもアーティストやコンテンツ制作者の「想い」や「情熱」までも伝えられるような製品をお届けすべく、「Emotion. Deliverd.」というコンセプトのもと、製品開発に邁進してまいります。

※DTS:Xはファームウェアによるアップデート対応です。アップデート時期は決まり次第ホームページでご案内いたします。

オンキヨー & パイオニア マーケティングジャパン株式会社

プレスお問合せ先 オンキヨー & パイオニアマーケティングジャパン株式会社

営業企画部 識名・山本 TEL.03-3548-2613

写真画像はこちらから www.jp.onkyo.com/news/newproducts/ の「オーディオ」より当製品をクリックください

掲載時のお客様お問合せ先 オンキヨーオーディオコールセンター TEL.050-3161-9555



TX-RZ800(B)

7.2ch対応AVレシーバー

¥ 159,000(税別) 8月下旬発売

- オンキョー独自のデジタルノイズ除去回路「VLSC」搭載(フロント2ch)によりノイズを低減。
- 独自の回路設計やオンキョーカスタムパーツの採用により強力なスピーカードライブを実現。
- 5Hzの低域から100kHzの高域までの再生能力を備え、再生ソースの魅力を余すところなく再現。
- Dolby Atmos、DTS:X 2つの最新サラウンドフォーマットに対応。(DTS:Xについては、後日ファームウェアによるアップデート対応)
- DSD(5.6MHz/2.8MHz)、192kHz/24bit WAV、FLACなど話題のハイレゾ音源ファイル再生に対応^{※1}。
- 384kHz/32bit ハイグレードDACを搭載。
- 無線LANルーターとの接続が可能なWi-Fi機能を内蔵。
- スマートフォン内の音楽が無線で再生できるBluetooth[®]機能を内蔵。
- HDCP2.2に準拠した4K60p(YCbCr4:4:4)^{※2}対応のHDMI端子を装備し、話題の4K映像を楽しめます。
- 次世代Blu-ray規格で採用される、輝度の拡張技術「HDR」と広い色域をカバーする「BT.2020」にパススルー対応。
- 部屋の視聴環境を自動で最適化するAccuEQ Room Calibrationを搭載。
- リスニングスタイルによって選べるインターネットラジオ(radiko.jp、TuneIn Radio)機能搭載^{※3}。

定格出力	各チャンネル130W(8Ω、全高調波歪率0.08%以下、2ch駆動、JEITA)
実用最大出力	各チャンネル230W(6Ω、1ch駆動、JEITA)
周波数特性	5Hz～100kHz(+1dB、-3dB、Directモード)
HDMI端子	入力:8 出力:2
映像入出力端子	入力:コンポジット×3、コンポーネント×2 出力:コンポジット×1、コンポーネント×1
音声入出力端子	入力:デジタル×5(光×3、同軸×2)、アナログ×8、PHONO×1 出力:サブウーファー×2、アナログ×2(ZONE2/3)、7chプリアウト×1
その他	ヘッドホン端子×1、LAN端子×1、USB端子×1
最大外形寸法	幅435×高さ201.5×奥行433.5mm
質量	17kg
付属品	リモコン(RC-900M)、電源ケーブル、測定用マイク、AM室内アンテナ、FM室内アンテナ他

※1 DSD5.6MHz、192kHz/24bit WAVはネットワーク再生のみ、USB端子ではDSD2.8MHz、96kHz/24bitまでのWAV再生です。

その他MP3 / WMA / WMA Lossless / AAC / Ogg Vorbis / LPCM / Dolby TrueHD / WAV / FLACを再生できます。

※2 YCbCr4:4:4 横3840画素×縦2160画素および横4096画素×縦2160画素の映像信号。

※3 radiko.jpの対応(聴取可能)エリア、対応放送局について詳しくはradiko.jpのWebサイト(<http://radiko.jp>)をご覧ください。