

各 位



会 社 名 オンキヨー株式会社 (コード 6628)  
 代表者名 代表取締役社長 大舘 宗徳  
 問合せ先 代表取締役副社長 中野 宏  
 TEL : 06-6226-7343

本格的なサラウンド再生を手軽に始められるスピーカーシステム 3 機種を新発売  
 ～ホームシアター向けスピーカーシステム“D-109X シリーズ”～

オンキヨー & パイオニアマーケティングジャパン株式会社(所在地:東京都中央区、代表取締役社長:大瀧 正気)は、オンキヨーブランドのスピーカーシステム 3 機種、スリムなトルボーイタイプの「D-109XE」、小型ブックシェルフタイプの「D-109XM」、コンパクトなセンター用の「D-109XC」を発売し、ホームシアター向けスピーカーシステム“D-109X シリーズ”として提案してまいります。

商品名	型番	モデル	希望小売価格(税別)	発売時期
2 ウェイ・スピーカーシステム	D-109XE(B)	黒	45,000 円(2 台 1 組)	3 月下旬
	D-109XE(D)	木目		
	D-109XM(B)	黒	11,000 円(1 台)	
	D-109XM(D)	木目		
センタースピーカーシステム	D-109XC(B)	黒	16,000 円(1 台)	
	D-109XC(D)	木目		



【D-109XE】

※上の代表画像は、黒(B)モデルです。



【D-109XM】



【D-109XC】

各スピーカーは、低音用と高音用のスピーカーユニットで構成されており、低音用のウーファーユニットには、自社開発の N-OMF 振動板を採用し、量感豊かな低音再生を実現するとともに、振動板中央部の砲弾型イコライザーにより、音の滑らかさやスピード感を向上させ、クリアな再生を可能にします。高音用のツイーターユニットにはバランスドーム型振動板を採用し、可聴帯域の上限を超える 80kHz までの高域再生を実現することで、微小な音の成分を余すところなく表現します。また、光沢仕上げのフロントバツフルを採用した黒と木目の 2 種類のモデルバリエーションをラインアップしており、お部屋の雰囲気に合わせて選ぶことができます。

さらに、縦置き・横置きの両方が可能でお部屋のスペースを有効活用できる、スリムタイプのアンプ内蔵サブウーファーシステム「SL-T300(B)」(別売)と組み合わせることで、重低音の迫力ある 5.1ch サラウンド再生が楽しめます。

＜“D-109X シリーズ”とサブウーファーシステム「SL-T300(B)」の組み合わせ例＞

【黒(B)モデル】



【木目(D)モデル】



※「SL-T300(B)」は黒モデルのみとなります。

オンキヨー & パイオニア マーケティングジャパン株式会社

PRESS RELEASE

**【主な特長】**

**1) 量感豊かな低音と中低域のクリアな再生を実現する自社開発 N-OMF 振動板採用のウーファーユニット**

ウーファーユニットには、強靱で固有のノイズが少ない不織布の3層コットンをベースに、アラミド繊維とハイブリッド成形した自社開発のN-OMF振動板を採用しており、量感豊かな低音再生を実現します。また、振動板の中央部に装備した砲弾型イコライザーにより、周波数特性の乱れを防ぐことで、音の滑らかさやスピード感を向上させ、中低域のクリアな再生を可能にします。

**2) 微小な音までも豊かに表現するバランスドーム型振動板を採用したツイーターユニット**

ツイーターユニットには、定評あるバランスドーム型振動板を採用しており、可聴帯域の上限を超える80kHzまでの高域再生を実現することで、音場の空気感や楽器の倍音成分といった微小な音の成分を余すところなく表現し、クリアで伸びやかな音を楽しむことができます。

**3) 不要な音を抑える高剛性構造のキャビネット**

キャビネットには、適度な硬さと密度を持ち、キャビネット材に適したMDF(Medium Density Fiberboard)を使用し、剛性を高める構造を採用することで、不要な共振を抑え、クリアな音を再生します。

**4) 光沢仕上げのフロントバッフルを採用した黒と木目の2種類のモデルバリエーションをラインアップ**

黒モデルにはピアノブラック、木目モデルにはメタリックブラウンの光沢のあるフロントバッフルを採用した2種類のモデルバリエーションをラインアップしており、お部屋の雰囲気に合わせて選ぶことができます。

**5) その他の特長**

- ・「D-109XE」、「D-109XM」※は、2chステレオ再生用のスピーカーとしてもお使い頂けます。
- ・「D-109XE」は、スリムなスピーカーベース(幅:200mm)を採用しており、省スペースで設置することができます。

※「D-109XM」を使った2chステレオ再生には、「D-109XM」が2台必要となります。

**【主な仕様】**

型番	D-109XE	D-109XM	D-109XC
形式	2ウェイ・バスレフ型		
使用スピーカーユニット	ウーファー:8 cm N-OMFコーン×2(109XMは8 cm N-OMFコーン×1)、 ツイーター:2 cm バランスドーム×1		
定格インピーダンス	6 Ω		
最大入力	80 W	40 W	80 W
定格感度レベル	83 dB/W/m	81 dB/W/m	83 dB/W/m
周波数特性	55 Hz~80 kHz	70 Hz~80 kHz	
クロスオーバー周波数	8 kHz		
最大外形寸法(1台) (幅×高さ×奥行き)	200 mm × 900 mm × 253 mm	102 mm × 175 mm × 128 mm	275 mm × 102 mm × 128mm
質量(1台)	4.6 kg	1.2 kg	1.9 kg
付属品	スピーカーケーブル(3m×2)、 コルクスペーサー(8)、転倒防止 用スタンドアタッチメント(2)、ネジ (4)、取扱説明書(1)、保証書(1)	スピーカーケーブル(8m×1)、 コルクスペーサー(4)、ネジ(1)、取 扱説明書(1)、保証書(1)、壁掛け 金具(1)	スピーカーケーブル(3m×1)、 コルクスペーサー(4)、ネジ(2)、取 扱説明書(1)、保証書(1)、壁掛け 金具(2)

※ 詳しい製品情報は以下の製品のホームページをご覧ください。

<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/theaterspeaker.htm>

<http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/hometheater/d109xseries/index.htm>

※この商品に関するお問い合わせ先※

・報道関係の方: オンキヨー & パイオニアマーケティングジャパン株式会社  
営業企画部 販売促進課 黒川 TEL 03-3548-2613

ホームページ: <http://www.jp.onkyo.com/>

製品画像は HP(<http://www.jp.onkyo.com/news/newproducts/audio.htm>)の「オーディオ & ビジュアル製品」より当製品をクリック頂き、「報道関係者様用の写真画像はこちらから」よりダウンロード願います。

・お客様: オンキヨーオーディオコールセンター TEL 050-3161-9555

\* 電話番号を掲載いただく場合は、オーディオコールセンターの番号を掲載願います。