

2017 年 7 月 21 日

各位

〒170-8451 東京都豊島区南大塚 3-33-1
山洋電気株式会社
広報部 部長 塚田 明
TEL (03) 5927 1040 (直通)

業界トップの高静圧
□40 × 56 mm 厚 二重反転ファンを発売

山洋電気株式会社(社長 山本茂生, 資本金 99 億円)は, 業界トップ※¹の高静圧を実現した
□40 × 56 mm 厚の二重反転ファン「San Ace 40」9CRH タイプを開発, 発売しました。

サーバ, 電源装置, 通信機器, ストレージなどの冷却に最適です。

外部からファンの回転速度をコントロールできる PWM コントロール機能付きです。

【特長】

1. 高静圧

当社従来品※²に比べ, 最大静圧は約 62%増加しました。

実装密度の高い装置の冷却に最適です。

2. 省エネルギー, 低騒音

当社従来品※²に比べ, 消費電力は約 10%低減, 音圧レベルは約 3 dB(A)低減しました。

また, PWM コントロール機能で外部からファンの回転速度を制御できるため,
装置の省エネルギー, 低騒音に貢献します。

※1 2017 年 7 月 21 日現在。軸流 DC ファンとして。同サイズの場合。当社調べ。

※2 当社二重反転ファンの従来品は, □40 × 56 mm 厚「San Ace 40」9CRV タイプ(型番:9CRV0412P5J201)。

【仕様】

外形寸法: □40 × 56 mm 厚 質量: 約 110 g

型番	定格 電圧	使用電圧 範囲	定格 入力	定格回転速度		最大風量		最大静圧		音圧 レベル
	[V]	[V]	[W]	[min ⁻¹]		[m ³ /min]	[CFM]	[Pa]	[inchH ₂ O]	[dB(A)]
				吸込側	吐出側					
9CRH0412P5J001	12	10.8~12.6	30.24	29500	25500	0.93	32.9	1700	6.83	70

期待寿命: 30000 時間 (L10: 残存率 90%, 60°C, 定格電圧, 連続運転, フリーエア状態)

【用途】

サーバ, 電源装置, 通信機器, ストレージなど

【発売日】

2017 年 7 月 21 日

【販売見込台数】

初年度 15,000 台/月, 次年度 30,000 台/月

【価格】

オープンプライス

【製品写真】



リリースに記載されている内容はすべて、2017 年 7 月 21 日現在の実績です。

お問い合わせは 〒170-8451 東京都豊島区南大塚 3-33-1

山洋電気株式会社

営業本部 副本部長 坂本 次郎

広報部 部長 塚田 明

TEL: (03) 5927 1040

E-mail: pr@sanyodenki.com