News Release

2017 年 9 月 5 日
富士通コンポーネント株式会社

小形低背 4 インチサーマルプリンタメカニズムを販売開始

富士通コンポーネント株式会社（本社：東京都品川区、社長：近藤　博昭）は、小形、高速印字対応のサーマルプリンタメカニズム FTP-60GMCL シリーズならびに FTP-60HMCL シリーズに 4 インチ品を系列追化し 8 月より販売開始いたしました。

FUJITSU Component サーマルプリンタ FTP-60GMCL シリーズおよび FTP-60HMCL シリーズは、POS、KIOSK、 発券端末、計測・医療機器などの装置に組み込んでご利用いただける低背高速印字対応プリンタメカニズムです。モーターを最適配置した独自構造で、装置の小形化、薄型化に寄与します。

今般、従来の 2 インチ、3 インチ品に加え 4 インチ品を系列化し、24V駆動の FTP-64GMCL153 とバッテリー駆動の FTP-64HMCL153 を販売開始いたしました。

外形寸法は 144.6（W）×29.1(H)×42.5(D)mm と小形、低背化を実現しています。最高印字速度は FTP-64GMCL153（24V 駆動）が 200mm/秒、FTP-64HMCL153（バッテリー駆動）が 100mm/秒となります。

2 インチ、3 インチ品同様、用紙装着が簡単なプラテンオープン機構、また、用紙経路をストレートパスとして、用紙厚 60～150 μm に対応し、厚紙、ラベル印字も可能です。

【販売時期】 2017 年　8 月

【販売価格】 オープン価格

富士通コンポーネント株式会社

【広報関係お問合せ先】
マーコム部　TEL 03-3450-1655
e-mail: fcl-contact@cs.jp.fujitsu.com

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

【主な仕様】

品名			FUJITSU Component サーマルプリンタ	
形格			FTP-64GMCL153	FTP-64HMCL153
駆動方式			24V 駆動	バッテリー駆動
印字方式			感熱ラインドット方式	
ドット構成			832 ドット/ライン	
有効印字領域			104mm	
用紙幅			114mm （4 インチ）	
横・縦方向ドットピッチ			各方向 0.125mm (8 ドット/mm)	
用紙厚			60～150 μm	
動作電源	ヘッド	印字用	24VDC 約 4.0A	4.2VDC ～ 9.5VDC 2.4A
		ロジック用	3.3VDC または 5.0VDC 0.125A(max.)	3.3VDC または 5.0VDC 0.1A(max.)
	モーター	印字用	24VDC 1.5A(max.)	4.2VDC ～ 9.5VDC 1.5A
印字速度			最大 200mm/秒	最大 100mm/秒（7.6VDC にて）
外形寸法(W x H x D)			144.6 x 29.1 x 42.5 mm （突起部除く）	
質量			約 170g	

【添付写真】 FTP-64GMCL153



富士通コンポーネント株式会社

【広報関係お問合せ先】
マーコム部　TEL 03-3450-1655
e-mail: fcl-contact@cs.jp.fujitsu.com

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために