

2019 年 7 月 1 日

各 位

株式会社ズーム
代表取締役 CEO 飯島雅宏
(コード番号: 6694 東証 JASDAQ)

新製品 F6 発売のお知らせ

株式会社ズームは、32bit フロート録音に対応した、6 チャンネル入力の業務用フィールドレコーダー『F6』を 7 月下旬に発売します。

プロ仕様のフィールドレコーダーとして高く評価されている『F8n』の約半分サイズのコンパクトボディに、6 系統の XLR バランス入力と、ゲインの異なる2つの AD コンバーターを使用したデュアル AD コンバーターを搭載。1 つの AD コンバーターでは到達不可能な圧倒的なダイナミックレンジを提供し、大音量でも音割れなく、微小な音でも高い S/N 比を実現します。さらに、フィールドレコーダーとして初めて、録音時の解像度(ビット深度)を保持できる 32bit フロート(浮動小数点)録音に対応し、録音後にノーマライズ処理を行っても、元の解像度を保った劣化のない音を再現。デュアル AD コンバーターと 32bit フロート録音の組み合わせにより、ゲイン調整による失敗のない最良のオーディオ収録を可能にします。

【F6 の主な特長】

- ◎6 チャンネル入力、最大 14トラック([32bit フロート+24bit リニア] x 6ch+L/R)同時録音
- ◎最高 192kHz/32bit フロート WAV フォーマットのハイレゾ録音
- ◎32bit フロート WAV と、24bit または 16bit リニア WAV を同時録音する Dual モード
- ◎最大 75dB のゲイン、EIN -127dBu 以下の超低ノイズフロア設計の高品位プリアンプ
- ◎6 系統のロック機構付き Neutrik XLR インプット
- ◎マイク/ライン(+4dBu 対応)の入力ソース切替が可能
- ◎映像との正確な同期を実現する、24 時間で誤差 0.5 フレーム以内の高精度なタイムコード
- ◎ピークを先読みしてオーバーロードを未然に防ぐ Advanced リミッター
- ◎複数のマイク入力のレベル合わせを自動的に行う ZOOM オートミックス機能
- ◎3 電源対応: 単3電池 x 4 本、SONY 製 L シリーズバッテリー、USB モバイルバッテリー
- ◎6 イン/4 アウト、最高 96kHz 対応の USB オーディオインターフェイスとして使用可能
- ◎内蔵 SD カードへの録音と同時に、USB オーディオ出力で PC へのバックアップ録音が可能
- ◎VR マイクを使用した 360° 空間音声のレコーディングが可能になる Ambisonic モード内蔵
- ◎別売 Bluetooth アダプタ「BTA-1」と無償アプリで、iPhone/iPad から F6 をリモート操作
- ◎別売ミキサー型コントローラー「F-Control」で、フィジカルなフェーダー操作が可能
- ◎付属品: カメラマウントアダプタ、単3アルカリ電池 x 4本、Cubase LE/WaveLab LE ダウンロード・ライセンス



この NEWS RELEASE に関する詳細情報につきましては、ズームウェブサイト(<https://www.zoom.co.jp/ja>)をご参照、または株式会社ズーム(info@zoom.co.jp)までお問い合わせください。